MARLUVAS
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Nexus

80T18 TXT ANT CPAP AZ

Cód. Comercial: 701363

Tênis de segurança com fechamento em atacador, confeccionado em cabedal têxtil hidrofugado com nobuck na taloneira e forração interna em tecido não-tecido, não contém componentes metálicos solado bicomponente eva e borracha.

Especificação Técnica

- Biqueira de composite
- Cabedal têxtil hidrofugado
- Taloneira em couro nobuck
- Colarinho acolchoado
- Forração interna
- Palmilha de montagem antiperfurante
- Palmilha higiênica antibacteriana
- Solado bicomponente eva e borracha antiestática

Cabedal Confeccionado em têxtil hidrofugado e taloneira em couro nobuck.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Nylon n° 30 cinza.

Requerimento NBR ISO 20345:2015

Numeração Bicomponente 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Azul Marinho

Solado Constituído de duas camadas eva e borracha nitrilica, sendo a 1ª camada em eva (entressola) mais macia e leve, proporcionando maior conforto; e 2ª camada em borracha nitrilica (sola) mais compacta com propriedades antiestáticas dentro da faixa de 100 Mega Ohms, resistente a abrasão com sistema antiderrapante, além de ser resistente à absorção de energia no calcanhar, ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC).

Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Palmilha de higiênica Soft Bed PU antiestático antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster antiestática. Protege 100% da superfície plantar do pé.

Peso por pé de calçado: 597g

Altura do cano: 68mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Caixa Individual Marluvas: 335mm x 215mm x 130mm
Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Tecnologias

air COMFORT — Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

COMPOSITE TOE — Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.

Segmentos

Mecânica · Área de Produção · Montadoras · Eletrônica

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/