



MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Nexus

80T18 TXT E CPAP AZ

Cód. Comercial: 701366

Tênis de segurança com fechamento em atacador, confeccionado em cabedal têtil hidrofugado com nobuck na taloneira e forração interna em tecido não-tecido, não contém componentes metálicos solado bicomponente eva e borracha.

Especificação Técnica

Biqueira de composite

Cabedal têtil hidrofugado

Taloneira em couro nobuck

Colarinho acolchoado

Forração interna

Palmilha de montagem antiperfurante

Palmilha higiênica antibacteriana

Solado bicomponente eva e borracha eletricista

Cabedal Confeccionado em têtil hidrofugado e taloneira em couro nobuck.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Nylon nº 30 cinza.

Requerimento NBR ISO 20347:2015
NBR 16603/2017

Numeração Bicomponente 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Azul Marinho

Obs: Os calçados isolantes da classe I possuem a finalidade de isolação em instalações elétricas de baixa tensão até 500 V, em condições secas. A tensão de ensaio que é 14.000 V ou 14 KV, é a tensão sob a qual o calçado é submetido a verificação de suas propriedades (verifica-se a corrente de fuga).

Palmilha de higiênica Soft Bed PU antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege 100% da superfície plantar do pé.

Embalagem

Caixa Individual Marluvas: 335mm x 215mm x 130mm

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Segmentos



Mecânica



Área de Produção



Montadoras



Elétrica



Solado Constituído de duas camadas eva e borracha nitrilica, sendo a 1ª camada em eva (entressola) mais macia e leve, proporcionando maior conforto; e 2ª camada em borracha nitrilica (sola) mais compacta, resistente a abrasão com sistema antiderrapante, além de ser resistente à absorção de energia no calcanhar, ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC).



Forro de Gáspea e Suador
Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Peso por pé de calçado: 597g

Altura do cano: 68mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Tecnologias



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/