

# Linha Safety Flex

## 11SFT48 BP

Cód. Comercial: 700265 – CA:42861

Tênis ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, gáspea inteira, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



### Segmentos



Área  
de Produção



Prestadoras  
de Serviços



Serviços  
Gerais

### Construção do Calçados

**Solado:** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

**Cabedal:** Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

**Contraforte:** Termoplástico 1,5mm

**Foro de gáspea e suor:** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira:** Plástico injeta em polipropileno, com espessura de 1,5mm.

**Obs:** este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

**Palmita de montagem:** Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

**Palmita higiênica:** em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

**Cor:** Preto

**Numeração Simples:** 35 a 46

### Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,300Kg

Altura do cano 81mm  
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:  
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)  
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.