

Linha London Safe

20S29 P Marrom

Cód. Comercial: 700432 – CA:33698

Sapato social ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em vaqueta lisa, forração interna em tecido não-tecido e solado bidensidade.



Segmentos



Áreas
Administrativas



Prestadoras
de Serviços

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo vaqueta liso com espessura de 14 a 16 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e sudor: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: True-line Citoplástico ativado a 200 C, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea, espessura de 0,9mm.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessecção do suor.

Cor: Marrom

Numeração Simples: 34 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,322 Kg

Altura do cano 81 mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.