

Linha Vertentes Mais 95822-8P

Cód. Comercial: 700399 - CA: 41423

Botina ocupacional com biqueira de plástico , colarinho acolchoado , confeccionada em couro , fechamento em cadarço , forração interna e solado bidensidade.







Segmentos



Área de Produção



Prestadoras de Serviços



Construção Cívil



Serviços Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³ mais resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aco (Nível SRC)

Cabedal: Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Cor: Preto

Numeração Simples: 33 a 47

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Plástico injetado em polipropileno , com espessura de 1,5mm. Obs : este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem : Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 36 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calcado.

Peso por pé de calçado 0,325Kg

Altura do cano 121mm (Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até ! pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

<u>Para mais informações sobre a garantia dos calçados Marluvas</u> <u>CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/es/garantias/</u>

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000