

Linha Trekking

50B26 CB BP NUB

Cód. Comercial: 700312 – CA: 45611

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área
de Produção



Construção
Civil



Serviços
Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal., sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm³, resistente a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura. Resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC).

Cabedal: Couro tipo nubuck com espessura de 18 a 20 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Forro de gáspea e suor: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.

Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2,0mm

Palmilha higiênica: Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Café

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20347:2015

Validade 36 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,410 Kg

Altura do cano 114 mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.