

Linha Safety Flex

11SF41 BP

Cód. Comercial: 700260 – CA:42867

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área
de Produção



Prestadoras
de Serviços



Serviços
Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suor: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Plástico injeta em propileno, com espessura de 1,5mm.

Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 35 a 46

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 36 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,380Kg

Altura do cano 132mm
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.