

# Linha Prime

## 50B19 MIN A PA CP

Cód. Comercial: 700028 – CA:17414

Botina de segurança com biqueira de aço , confeccionada em couro , fechamento em elástico nas laterais , protetor de metatarso interno ,forração interna e solado bidensidade.



### Segmentos



Agrícola



Agroindústria



Madeiras

### Construção do Calçados

**Solado:** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal , sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e cobertura de biqueira (CP) com resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço ( Nível SRC).

**Cabedal:** Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.

**Contraforte:** Termoplástico 1,5mm

**Forro de gáspea e suador:** tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira:** Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200 J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

**Palmilha de montagem :** Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

**Palmilha higiênica:** em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

**Cor:** Preto

**Numeração Simples:** 33 a 47

### Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,577Kg

Altura do cano 116mm  
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:  
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)  
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.

marluvas.com.br  
0300 788 3323

