

Linha Pró- alimentícia

65C32 A FRI PDG CP

Cód. Comercial: 700225 – CA:39701

Coturno de segurança com biqueira de aço , confeccionado em microfibras, fechamento por inteiro, forração interna e solado bicomponente.



Segmentos



Alimentícia



Frigoríficos

Construção do Calçados

Solado : Solado bicomponente constituído de uma camada de Poliuretano (PU) e a outra camada em borracha , injetado diretamente no cabedal , sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve ,com a densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,18g/cm³ , resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3 mm de altura e 6mm de largura e resistência a baixa temperatura (- 20 C).

Cabedal: Confeccionado em microfibras Mmicro com espessura de 17 a 19 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suor: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Palmilha de montagem : Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Branco

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,674Kg

Altura do cano 252mm
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.